

## Ydeevnedeklaration

Ydeevnedeklaration nr.: EN 15435 - 1949123

<b>1. Varetypens unikke identifikationskode</b>	EN 15435 Udstøbningsblokke
<b>2. Identifikation</b>	272 Δ - [230 mm] Udstøbningsblok
<b>3. Tilsigtet anvendelse</b>	Blokken anvendes især til opbygning af fundamenter og kældervæge. Blokken opstilles under opmuring. Hulrummene udstøbes med beton hver gang der er opstillet fire til fem skift.
<b>4. Fabrikantens navn</b>	Skagen Beton Gl. Kirkevej 9 9530 Støvring 272 Δ www.skagenbeton.dk
<b>5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant</b>	ikke relevant
<b>6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans</b>	AVCP 4
<b>7. Notificerede organ(er)'s opgave</b>	Ikke relevant

### 8. Deklareret ydeevne

Egenskaber (tabel ZA.1)	Deklareret ydeevne	Reference
Dimensioner: længde, bredde, højde	498 mm-228 mm.-198mm	EN 15435:2008 punkt 4.4.1
Dimensioner: hulrum og udsparinger	Udstøbningsrumfang: 14L Se figur 1	EN 15435:2008 punkt 4.4.1
Dimensioner: tykkelse af vange og krop	35 mm og 35 mm	EN 15435:2008 punkt 4.4.1
Dimensioner: udsparingsområde i krop	5180 mm <sup>2</sup>	EN 15435:2008 punkt 4.4.2
Fugtbevægelse	Ingen ydeevne fastlagt	EN 15435:2008 punkt 4.6
Reaktion ved brand	Klasse A1	EN 15435:2008 punkt 4.7
Vanddampgennemtrængelighed	Ingen ydeevne fastlagt	EN 15435:2008 punkt 4.8
Mekanisk styrke: trækstyrke i krop	>1,0 mpa	EN 15435:2008 punkt 4.9.2
Mekanisk styrke: bøjetrækstyrke i vange	>3,0 mpa	EN 15435:2008 punkt 4.9.3
Trykstyrke	0,7 mn	EN772-1
Akustiske egenskaber	Ingen ydeevne fastlagt	EN 15435:2008 punkt 4.10
Termiske egenskaber	Ingen ydeevne fastlagt	EN 15435:2008 punkt 4.11
Holdbarhed	Ingen ydeevne fastlagt	EN 15435:2008 punkt 4.13

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:


Afdelingsleder Niels Westergaard.....

(navn og stilling)

Støvring d. 20/6-2013.....

(sted og dato)

(underskrift)




Figur 1

Funda 23 Cm  
Volume af Funda væge 8810 Cm<sup>3</sup>  
Volume af Funda mellemrum 13861 Cm<sup>3</sup>

