

Ydeevnedeklaration

Ydeevnedeklaration nr.: EN 771-3 kategori I – K19492xx

1. Varetypens unikke identifikationskode	EN 771-3 Leca Rilleblok
2. Identifikation	272  k19492xx
3. Tilsigtet anvendelse	Lecabeton-blokke i kategori 1 til overfladebehandlet, bærende og ikke-bærende murværk i yder- og indvendige vægge, kældervægge, søjler, skillevægge samt til bærende sokler.
4. Fabrikantens navn	Skagen Beton. GL. Kirkevej 9 9530 Støvring www.skagenbeton.dk
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	ikke relevant
6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans	AVCP 2+
7. Notificerede organ(er)'s opgave	 Dancert Bemyndigede organ certifikat nr. 1073 3 partsovervågning af fabrik og produktionskontrol Certifikat nr. 1073-CPR-B272

8. Deklareret ydeevne

Egenskaber (tabel ZA.1)		Deklareret ydeevne			Reference
Mål	Vare nummer T19492xx	k1949235	k1949239	k1949245	DS/EN 771-3:2011 punkt 5.2.1
	Længde	490	450	390	
	Bredde	350	390	450	
	Højde	190			
Dimensions tolerancer		Kategori: D1 Overfladejævnhed: NPD Planhed: NPD			DS/EN 771-3:2011 punkt 5.2.2
Konfiguration		se skitse			DS/EN 771-3:2011 punkt 5.3.1
Trykstyrke Prøvningsretning:		3,0 MPa (middel). Vinkelret på indbygningsretning			DS/EN 771-3:2011 punkt 5.5.1
Fugtbevægelse/målfasthed		NPD			DS/EN 771-3:2011 punkt 5.9
Forskydningsstyrke		0,15 (tabelværdi iht EN 988-2, Anneks C)			DS/EN 771-3:2011 punkt 5.12
Vedhæftningsstyrke		NPD			DS/EN 771-3:2011 punkt 5.13
Reaktion på brand		Euroklasse A1			DS/EN 771-3:2011 punkt 5.11
Vandoptagelse		Må ikke være ubeskyttet			DS/EN 771-3:2011 punkt 5.8
Vanddampgennemtrængelighed		5/15 (Tabelværdi fra DS/EN 1745)			DS/EN 771-3:2011 punkt 5.10
Luftlydisolering		Bruttodensitet (tør): 630 kg/m ³ ±63kg/m ³			DS/EN 771-3:2011 punkt 5.4.1
Varmeegenskaber λ _{10,dry} ,P=50%		0,17 W/m-K (tabelværdi DS/EN1745)			DS/EN 771-3:2011 punkt 5.6
Holdbarhed mod frost/tø		Kan anvendes i aggressiv miljøklasse			DS/EN 771-3:2011 punkt 5.7
Afgivelse af farlige stoffer		NPD			DS/EN 771-3:2011 punkt ZA.3

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Afdelingsleder Niels Westergaard.....

(navn og stilling)

Støvring d.20/6-2013.....

(sted og dato)



(underskrift)



Konfiguration og udseende

Konfiguration og udseende

Homogen rektangulær blok med rustik overflade, med to langsgående riller i den ene liggeflade.

