

# Ydeevnedeklaration

Ydeevnedeklaration nr.: EN 771-3 kategori I – XX57110I

<b>1. Varetypens unikke identifikationskode</b>	EN 771-3 Leca Skawblock® Indv.Hjørne
<b>2. Identifikation</b>	272  XX57110I
<b>3. Tilsigtet anvendelse</b>	Skawblock® i kategori 1 med isoleringskerne til fundament og Ydervægge i passiv, moderat eller aggressiv miljøklasse
<b>4. Fabrikantens navn</b>	Skagen Beton. GL. Kirkevej 9 9530 Støvring www.skagenbeton.dk
<b>5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant</b>	ikke relevant
<b>6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans</b>	AVCP 2+
<b>7. Notificerede organ(er)'s opgave</b>	Dancert Bemyndigede organ certifikat nr. 1073 3 partsovervågning af fabrik og produktionskontrol Certifikat nr. 1073-CPR-B272

## 8. Deklareret ydeevne

Egenskaber (tabel ZA.1)		Deklareret ydeevne					Reference
<b>Mål</b>	Vare nummer XX57110I	3357110I	3557110I	3957110I	4557110I	4957110I	DS/EN 771-3:2011 punkt 5.2.1
	Ydervange Lx100x570	870	850	810	750	710	
	Indervange L-B-H	1100x120x410					
	Bredde	330	350	390	450	490	
	Isolering	110	130	170	230	270	
<b>Dimensions tolerancer</b>		Kategori: D1 Overfladejævnhed: NPD Planhed: NPD					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.2.2
<b>Konfiguration</b>		Se skitse					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.3.1
<b>Trykstyrke</b>		3,0 MPa (middel).					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.5.1
<b>Prøvningsretning:</b>		Vinkelret på indbygningsretning					
<b>Fugtbevægelse/målfasthed</b>		NPD					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.9
<b>Forskydningsstyrke</b>		0,15 (tabelværdi iht EN 988-2, Annex C)					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.12
<b>Vedhæftningsstyrke</b>		NPD					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.13
<b>Reaktion på brand</b>		Euroklasse A1					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.11
<b>Vandoptagelse</b>		Må ikke være ubeskyttet					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.8
<b>Vanddampgennemtrængelighed</b>		5/15 (Tabelværdi fra DS/EN 1745)					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.10
<b>Luftlydisolering</b>		Bruttodensitet (tør): 630 kg/m <sup>3</sup> ±63kg/m <sup>3</sup>					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.4.1
<b>Varmeegenskaber:</b>	Vange	0,17	W/m <sup>0</sup> K				DS/EN 771-3:2011 punkt 5.6
	λ10,dry,P=50% Isoleringskerneλd	0,031	W/m <sup>0</sup> K				
<b>Holdbarhed mod frost/tø</b>		Kan anvendes i aggressiv miljøklasse					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.7
<b>Afgivelse af farlige stoffer</b>		NPD					DS/EN 771-3:2011 punkt ZA.3

Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Afdelingsleder Niels Westergaard.....

(navn og stilling)

Støvring d.20/6-2013.....

(sted og dato)

(underskrift)



## Konfiguration og udseende

