

# Ydeevnedeklaration

Ydeevnedeklaration nr.: EN 771-3 kategori I – XX62110U

<b>1. Varetypens unikke identifikationskode</b>	EN 771-3 Leca Skawblock® Udv.Hjørne
<b>2. Identifikation</b>	272  XX62110U
<b>3. Tilsigtet anvendelse</b>	Skawblock® i kategori 1 med isoleringskerne til fundament og Ydervægge i passiv, moderat eller aggressiv miljøklasse
<b>4. Fabrikantens navn</b>	Skagen Beton. GL. Kirkevej 9 9530 Støvring www.skagenbeton.dk
<b>5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant</b>	ikke relevant
<b>6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans</b>	AVCP 2+
<b>7. Notificerede organ(er)'s opgave</b>	Dancert Bemyndigede organ certifikat nr. 1073 3 partsovervågning af fabrik og produktionskontrol Certifikat nr. 1073-CPR-B272

8. Deklareret ydeevne							Reference
Egenskaber (tabel ZA.1)		Deklareret ydeevne					
Mål	Vare nummer XX62110U	3362110 U	3562110 U	3962110 U	4562110 U	4962110 U	DS/EN 771-3:2011 punkt 5.2.1
	Ydervange L-B-H	1100x100x620					
	Indervange Lx120x460	890	870	830	770	730	
	Bredde	330	350	390	450	490	
	Isolering	110	130	170	230	270	
Dimensions tolerancer	Kategori: D1 Overfladejævnhed: NPD Planhed: NPD					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.2.2	
Konfiguration	Se skitse					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.3.1	
Trykstyrke Prøvningsretning:	3,0 MPa (middel). Vinkelret på indbygningsretning					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.5.1	
Fugtbevægelse/målfasthed	NPD					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.9	
Forskydningsstyrke	0,15 (tabelværdi iht EN 988-2, Annex C)					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.12	
Vedhæftningsstyrke	NPD					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.13	
Reaktion på brand	Euroklasse A1					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.11	
Vandoptagelse	Må ikke være ubeskyttet					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.8	
Vanddampgennemtrængelighed	5/15 (Tabelværdi fra DS/EN 1745)					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.10	
Luftlydisolering	Bruttodensitet (tør): 630 kg/m <sup>3</sup> ±63kg/m <sup>3</sup>					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.4.1	
Varmeegenskaber:	Vange λ <sub>10,dry,P=50%</sub> Isoleringskerneλ <sub>d</sub>	0,17 0,031	W/m <sup>0</sup> K W/m <sup>0</sup> K			DS/EN 771-3:2011 punkt 5.6	
Holdbarhed mod frost/tø	Kan anvendes i aggressiv miljøklasse					DS/EN 771-3:2011 punkt 5.7	
Afgivelse af farlige stoffer	NPD					DS/EN 771-3:2011 punkt ZA.3	

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Afdelingsleder Niels Westergaard .....

(navn og stilling)

Støvring d.2/1-2018 .....

(sted og dato).

(underskrift)



## Konfiguration og udseende

