



Ydeevnedeklaration

Ydeevnedeklaration nr.: EN 771-3 kategori I – xxxx110

1. Varetypens unikke identifikationskode	EN 771-3 Leca Skawblockvange
2. . Identifikation	272  xxxx110
3. Tilsigtet anvendelse	Lecabeton-blokke i kategori 1 til overfladebehandlet, bærende og ikke-bærende murværk i yder- og indvendige vægge, kældervægge, søjler, skillevægge samt til bærende sokler.
4. Fabrikantens navn	Skagen Beton. GL. Kirkevej 9 9530 Støvring www.skagenbeton.dk
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	ikke relevant
6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans	AVCP 2+
7. Notificerede organ(er)'s opgave	 Dancert Bemyndigede organ certifikat nr. 1073 3 partsovervågning af fabrik og produktionskontrol Certifikat nr. 1073-CPR-B272

8. Deklareret ydeevne								
Egenskaber (tabel ZA.1)		Deklareret ydeevne						Reference
Mål	Vare nummer xxxx110	10xx110	12xx110	15xx110	19xx110	23xx110	DS/EN 771-3:2011 punkt 5.2.1	
	Længde	1100						
	Bredde	100	120	150	190	230		
	Højde. =xx	340	410	460	500	570		620
Dimensions tolerancer	Kategori: D1 Overfladejævnhed: NPD Planhed: NPD						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.2.2	
Konfiguration	se skitse						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.3.1	
Trykstyrke Prøvningsretning:	3,0 MPa (middel). Vinkelret på indbygningsretning						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.5.1	
Fugtbevægelse/målfasthed	NPD						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.9	
Forskydningsstyrke	0,15 (tabelværdi iht EN 988-2, Anneks C)						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.12	
Vedhæftningsstyrke	NPD						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.13	
Reaktion på brand	Euroklasse A1						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.11	
Vandoptagelse	Må ikke være ubeskyttet						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.8	
Vanddampgennemtrængelighed	5/15 (Tabelværdi fra DS/EN 1745)						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.10	
Luftlydisolering	Bruttodensitet (tør): 630 kg/m ³ ±63kg/m ³						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.4.1	
Varmeegenskaber λ _{10,dry,P=50%}	0,17 W/m-K (tabelværdi DS/EN1745)						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.6	
Holdbarhed mod frost/tø	Kan anvendes i aggressiv miljøklasse						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.7	
Afgivelse af farlige stoffer	NPD						DS/EN 771-3:2011 punkt ZA.3	


Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:


Afdelingsleder Niels Westergaard.....

(navn og stilling)

Støvring d. 2/1-2018.....

(sted og dato)


(underskrift)



Supplerende Oplysninger:

Som specialblok kan blokke sammensættes af forskellige vangetykkelser og længder, som limes sammen på isoleringskernen og vangeender.

Konfiguration og udseende

Homogen rektangulær plade med rustik overflade

